

粘着剤付き自在ブッシュ

FLEXIBLE INSULATING BUSHING WITH ADHESIVE / GEE・GES

粘着剤付でしっかり固定できるグロメットエッジング
Grommet and edging strip with adhesive

特長 Features

- あらかじめ内側に粘着剤が付いているので、作業時間を短縮することができます。
- 外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。
- Easy and fast installation with adhesive, previously attached in the groove.
- Firm and easy securing.

材料 Material

- ポリエチレン（色調：ナチュラル） **UL94 HB**
- Polyethylene (Color : Natural)
- 耐候性ポリエチレン（色調：黒） **UL94 HB**
- Weather-resistant Polyethylene (Color : Black)

はめ込み取付/
Insertion Mounting


カット加工対応 / Cutting available

営業までお問い合わせ下さい
Please contact our sales department for details.


※下の仕様を参照下さい。

Please refer to the specifications below.

GEE



GES



品番 Part No.	取付板厚 Panel thickness	A	B	材質 Material	梱包単位 Std. Package
GEE62F-A-C	0.9~1.6	3.3	4.1	ポリエチレン Polyethylene	30.48m
GEE99F-A-C	1.57~2.5	4.3	4.7		
GEE144F-A-C	2.5~3.7	5.4	5.7		
GEE62F-A-C0	0.9~1.6	3.3	4.1	耐候性ポリエチレン Weather-resistant Polyethylene	30.48m
GEE99F-A-C0	1.6~2.5	4.3	4.7		
GEE144F-A-C0	2.5~3.7	5.4	5.7		
GES62F-A-C	0.9~1.6	3.3	4.1	ポリエチレン Polyethylene	30.48m
GES99F-A-C	1.6~2.5	4.3	4.7		
GES144F-A-C	2.5~3.7	5.4	5.7		
GES62F-A-C0	0.9~1.6	3.3	4.1	耐候性ポリエチレン Weather-resistant Polyethylene	30.48m
GES99F-A-C0	1.6~2.5	4.3	4.7		
GES144F-A-C0	2.5~3.7	5.4	5.7		

(単位 / Unit : mm)