

リユース Spacer  
RE-USE SPACER / RLSリユースタイプの基板スペーサー  
Releasable PCB spacer

## 特長 Features


- 基板とシャーシの固定・スペーシングを行います。
- スナップの取り外しが容易でメンテナンス・分解時の作業性に優れます。
- Holding and spacing for PC boards and chassis.
- Easily removed for maintenance and disassembling.

## 材料 Material


- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-0**
- Nylon 66 (Color : Natural)

プッシュタイプ/  
Push TypeRound hole  
丸孔

RLS-2E



RLS-3E



品番 Part No.	A	(B)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
RLS-2E-V0	7.6	18.2	頭部/Top $\phi 4.0^{+0.2}_0$ 脚部/Bottom $\phi 4.8^{+0.2}_0$	頭部/Top : 1.6~1.8 脚部/Bottom : 0.8~1.2	1000 /個pcs.
RLS-3E-V0	8.4	21.5	頭部/Top $\phi 4.8^{+0.2}_0$ 脚部/Bottom $\phi 4.8^{+0.2}_0$	頭部/Top : 1.6~1.8 脚部/Bottom : 0.5~1.6	1000 /個pcs.

(単位/Unit : mm)